




enník od 25.5.2012



Model	VOC b	MOC bez DPH	MOC s DPH
<b>MAGIS 300/500/650 W</b>			
300.630	MAGIC KIT 3 LIGHTS Sada obsahuje: 3 x Magis 300/500/650 W M.O. Mod. 300.150 - 3 x klapky Mod. 306.100 - 3 x rám na filter Mod. 309.100 - 3 x sada scrimov Mod. 309.100 - 3 x stojan Mod. A620B - fly case - Mod. 302.631 - bez svetelného zdroja		
		1583,33	1900,00
300.150	MAGIS 300/500/650 W, M.O. Reflektor z nehrdzavejúcej ocele s fresnel šošovkou. Balenie obsahuje: 120 mm. šošovku - 3m napájací kábel - 10A vypínač na prívodnom kábli - GY9,5 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 305.300 - M.O. konzola s 16mm závesom Mod. 300.100.40 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 306.100 - rám na filter Mod. 307.100	341,67	410,00
301.150	MAGIS 300/500/650 W, P.O. Reflektor z nehrdzavejúcej ocele s fresnel šošovkou Balenie zahŕňa: 120 mm. šošovku - 1,5m napájací kábel - 10A vypínač na prívodnom kábli - GY9,5 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 305.300 - P.O. konzolu s 28mm závesom Mod. 301.110.40 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 306.100 - rám na filter Mod. 307.100	525,00	630,00
<b>MONET - 1 KW "THEATRE"</b>			
210.120	MONET 1kW THEATRE M.O., Reflektor obsahuje: - 150 mm. Fresnelová šošovka - 1 m. kábel - G 22 päťica - čierna M.O konzola s $\Phi$ 10 mm. dierou Mod 210.100.40 - pohyblivý zaostrovací mechanizmus - poistné lanko Mod. 315.310 - rotačná klapka 4 listy Mod. 316.100 - rám na filtre Mod. 317.100	370,83	445,00
210.140	MONET 1kW THEATRE M.O., Reflektor obsahuje: - 150 mm. Fresnelová šošovka - 1 m. elektrický kábel - GX 9,5 päťica - čierna M.O konzola s $\Phi$ 10 mm. dierou Mod 210.100.40 - pohyblivý zaostrovací mechanizmus - poistné lanko Mod. 315.310 - rotačná klapka 4 listy Mod. 316.100 - rám na filtre Mod. 317.100	370,83	445,00
<b>LEONARDO 1 KW</b>			
310.110	LEONARDO 1 kW M.O., Reflektor s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 150 mm šošovku - 5m prívodný kábel - 10A vypínač - G22 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 315.300 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 316.100 - rám na filter Mod. 317.100 - M.O. konzolu Mod. 310.110.40	470,83	565,00
311.110	LEONARDO 1 kW P.O., Reflektor s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 150mm fresnel šošovku - 3 m prívodný kábel - 10A vypínač - G22 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 315.300 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 316.100 - rám na filter Mod. 317.100 - P.O. konzolu Mod. 311.110.40	579,17	695,00
<b>LEONARDO 2 KW</b>			
320.110	LEONARDO 2 kW M.O., Reflektor s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 250mm fresnel šošovku - 5 m prívodný kábel - 20A vypínač - G38 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 325.300 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 326.110 - rám na filter Mod. 327.100 - M.O. konzolu Mod. 320.110.40	670,83	805,00
321.110	LEONARDO 2 kW P.O., Reflektor s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 250 mm fresnel šošovku, 3 m prívodný kábel - 25A otočný vypínač - G38 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 325.300 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 326.110 - rám na filter - Mod. 327.100 - P.O. konzolu Mod. 321.110.40	775,00	930,00
<b>LEONARDO "Multipower" 0.65-2.5 KW with ADJUSTABLE G22</b>			
320.700	LEONARDO 0,65 / 1 / 1,2 / 2 / 2,5 kW (multi-power), M.O., Fresnelový reflektor: - 250 mm. Fresnelová šošovka - 5 m. el. kábel - 20A vypínač - Nastaviteľná dvoj pozíčná G22 päťica pre L.C.L. 90 mm. a 63,5 mm. (pre 650W, 1 kW, 1,2kW, 2kW & 2,5 kW lampy) - poistné lanko Mod. 325.310 - rotačné klapky- 4listy Mod. 326.110 - rám na filtre Mod. 327.100 - M.O. konzola Mod. 320.110.40  Poznámka: ak je potrebné DIN SPIGOT N° zmena obj. čísla na 320.730	741,67	890,00
321.700	LEONARDO 0,65 / 1 / 1,2 / 2 / 2,5 kW (multi-power), P.O., Fresnelový reflektor: - 250 mm. Fresnelová šošovka - 2 m. el. kábel - 20A vypínač - Nastaviteľná dvoj pozíčná G22 päťica pre L.C.L. 90 mm. a 63,5 mm. (pre 650W, 1 kW, 1,2kW, 2kW & 2,5 kW lampy) - poistné lanko Mod. 325.310 - rotačné klapky- 4listy Mod. 326.110 - rám na filtre Mod. 327.100 - M.O. konzola Mod. 320.110.40  Poznámka: ak je potrebné DIN SPIGOT N° zmena obj. čísla na 320.730	850,00	1020,00
<b>LEONARDO 5 KW</b>			
350.110	LEONARDO 5 kW M.O., Reflektor s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 300 mm fresnel šošovku - 5 m prívodný kábel - 60A toggle switch - G38 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 355.100 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 356.110 - rám na filter Mod. 357.100 - M.O. konzolu Mod. 350.110.40	987,50	1185,00
350.120	LEONARDO 5 kW M.O., Reflektor s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 300mm fresnel šošovku - 2 m prívodný kábel (bez vypínača) - G38 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 355.100 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 356.110 - rám na filter Mod. 357.100 - M.O. konzolu Mod. 350.110.40	966,67	1160,00
351.110	LEONARDO 5 kW P.O., Reflektor s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 300mm fresnel šošovku - 3 m prívodný kábel - 45A otočný vypínač - G38 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 355.100 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 356.110 - rám na filter Mod. 357.100 - P.O. konzolu Mod. 351.110.40	1104,17	1325,00
351.120	LEONARDO 5 kW P.O., Reflektor s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 300mm fresnel šošovku - 2 m prívodný kábel (bez vypínača) - G38 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 355.100 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 356.110 - rám na filter Mod. 357.100 - P.O. konzolu Mod. 351.110.40	1083,33	1300,00
<b>LEONARDO PICCOLO 2 KW</b>			
370.110	LEONARDO PICCOLO 2 kW M.O., Reflektor s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 150mm fresnel šošovku - 5 m prívodný kábel - 20A toggle switch - G38 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 315.300 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 316.100 - rám na filter Mod. 317.100 - M.O. konzolu Mod. 370.110.40	562,50	675,00

Model	VOC b	MOC bez DPH	MOC s DPH
371.110	LEONARDO PICCOLO 2 kW P.O., Reflektor s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 150mm fresnel šošovkou - 3 m prírodný kábel - 20A toggle switch - G38 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 315.300 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 316.100 - rám na filter Mod. 317.100 - P.O. konzolu Mod. 371.110.40	670,83	805,00
<b>LEONARDO PICCOLO 10/12 KW</b>			
480.110	LEONARDO PICCOLO 10/12 kW M.O., Reflektor s šošovkou typu fresnel: 350 mm. Fresnel šošovka - 5 m. napájací kábel - 60A vypínač - päťica G38 - ochrana káblu Mod. 395.100 - 4 listové klapky Mod. 356.110 - rámk filtra Mod. 357.100 - M.O. konzola Mod.	2100,00	2520,00
481.110	LEONARDO PICCOLO 10/12 kW P.O., Reflektor s šošovkou typu fresnel: 350 mm. Fresnel šošovka - 5 m. napájací kábel - 60A vypínač - päťica G38 - ochrana káblu Mod. 395.100 - 4 listové klapky Mod. 356.110 - rámk filtra Mod. 357.100 - P.O. konzola	2225,00	2670,00
<b>LEONARDO 10/12 KW 230V verzia</b>			
490.110	LEONARDO 10/12 kW M.O., Dvojvýkonový reflektor s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 500mm fresnel šošovkou - 5 m cable - 60A vypínač - G38 päťicu - ochrannú mriežku šošovky Mod. 495.100 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 496.100 - rám na filter Mod. 497.100 - M.O. konzolu Mod. 490.110.40	3300,00	3960,00
492.110	LEONARDO 10/12 kW M.O., Dvojvýkonový reflektor s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 500mm šošovkou - 2 m odpojiteľný kábel - 100A vypínač - G38 päťicu - zabudovaný stmievač - ochrannú mriežku šošovky Mod. 495.100 - rotačné klapky - 4 listy Mod. 496.100 - rám na filter Mod. 497.100 - M.O. konzolu Mod. 490.110.40	5025,00	6030,00
<b>SUPERLEO 20/24 KW</b>			
400.110	LEONARDO 20/24 kW M.O., Reflektor z nehrdzavejúcej ocele s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 625mm šošovkou - ochrannú mriežku šošovky Mod. 405.100 - G 38 päťicu - 220 V zabudovaný stmievač - 125A vypínač - 2 m odpojiteľný kábel - rotačné klapky -	10670,83	12805,00
400.200	LEONARDO 20/24 kW M.O., Reflektor z nehrdzavejúcej ocele s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 625mm šošovkou - ochrannú mriežku šošovky Mod. 405.100 - G38 päťicu - 125A vypínač - 2 m kábel - rotačné klapky - 4 listy Mod. 406.100 - M.O. konzolu Mod.	9100,00	10920,00
400.210	LEONARDO 20/24 kW M.O., Reflektor z nehrdzavejúcej ocele s fresnel šošovkou. Balenie zahŕňa: 625mm šošovkou - ochrannú mriežku šošovky Mod. 405.100 - G38 päťicu - 2 m kábel (bez vypínača) - rotačné klapky - 4 listy Mod. 406.100 - M.O. konzolu Mod.	8600,00	10320,00
401.100	2m napájací kábel	220,83	265,00
404.110	10m predlžovací kábel k diaľkovému ovládaniu stmievača	91,67	110,00
404.120	20m predlžovací kábel k diaľkovému ovládaniu stmievača	112,50	135,00
5505.100	Diaľkové ovládanie stmievača	200,00	240,00
<b>REMBRANDT PICCOLO 200 W</b>			
2490.600	REMBRANDT PICCOLO 200 W SYSTEM 120/230V • Reflektor Mod. 2490.100 • A.C. DEB 200W zdroj Mod. 2495.110 • bez svetelného zdroja	1945,83	2335,00
2490.610	REMBRANDT PICCOLO 200 W SYSTEM 120/230V • Reflektor Mod. 2490.100 • A.C. DEB 200W zdroj Mod. 2495.110 • MSR 200W/HR	2062,50	2475,00
2490.680	REMBRANDT PICCOLO 200W 120/230V reflektorová sada: • Reflektor Mod. 2490.100 • A.C. DEB 200W zdroj Mod. 2495.110 • fly case pre celú sadu Mod. 2490.601 • kompletná sada scrimov Mod. 309.100 • MSR 200W/HR	2554,17	3065,00
2490.100	REMBRANDT PICCOLO 200 W reflektor z nerezovej ocele, DAYLIGHT FRESNEL vrátane : 120 mm šošovky, 3,5 m kábel s MIL konektorom - Mod. 2490.100; 4-listovej otočnej klapky Mod. 306.100; filtrového rámika Mod.307.100; oceľového chrániča kábla Mod. 305.300; M.O. konzoly Mod. 2490.100.40	1054,17	1265,00
2495.500	A.C. "DEB" 200W CE 110-230V (MIL Verzia), Neblikajúci elektronický zdroj vrátane : prepínač 95/135V a 185/265 V - krytie IP 23; miestne/diaľkové ovládač; stmievací rozsah 30% energie = 50% svetelnej intenzity; kryštálom generovaná frekvencia; 2 m napájací kábel; výstupný kábel s MIL konektorom	1041,67	1250,00
2490.100.40	Jednoduchá hliníková M.O. konzola so 16 mm závesom (5/8")	25,83	31,00
2208.100	2,5m predlžovací kábel	187,50	225,00
2208.200	7,5m predlžovací kábel	204,17	245,00
2490.601	Fly case pre kompletnú sadu Rembrandt Piccolo 200W	445,83	535,00
<b>REMBRANDT PICCOLO 575 W MARK 2</b>			
2502.600	REMBRANDT PICCOLO 575 W MARK 2 SYSTEM 120/230V • Reflektor Mod. 2502.110 • DEB 575W zdroj Mod. 2505.500 • bez svetelného zdroja	3220,83	3865,00
2502.610	REMBRANDT PICCOLO 575 W MARK 2 SYSTEM 120/230V • Reflektor Mod. 2502.110 • DEB 575W zdroj Mod. 2505.500 • MSR 575W/HR	3329,17	3995,00
2502.680	REMBRANDT PICCOLO 575W MARK 2 120/230V reflektorová sada • Reflektor Mod. 2502.110 • DEB 575W zdroj Mod. 2505.500 • fly case celú sadu Mod. 2502.601 • kompletná sada scrimov Mod. 319.100 • MSR 575W/HR	4008,33	4810,00
	REMBRANDT PICCOLO 575 W MARK 2 Oceľový reflektor DAYLIGHT FRESNEL s novým štartovacím systémom, vrátane: M.O.(ručne ovládané) teleso svetla so 150 mm. Ø Fresnel šošovkou, 0,5 m kábel s MIL vstupným konektorom (samec) Mod. 252.101; 7,5 m odpojiteľný kábel Mod. 2001.100; 4-listová otočná klapka Mod. 316.100; filtrový rámk Mod.317.100; oceľový chránič kábla Mod. 315.300; M.O. držiak Mod. 2502.110.40		
2505.500	" DEB" 575 W CE 110-230V (MIL Verzia), Neblikajúci elektronický zdroj, vrátane: IP23 - vstupné napätie 95/135 V. a 185/265 V., 50/60 Hz - Prepínač Miestne/Diaľkové ovládanie - rozsah stmievania: 30% výkonu = 50% svetelnej intenzity - kryštálom riadená výstupná frekvencia - 2 m napájací kábel (Vstup) - MIL konektor (Výstup)	1750,00	2100,00
2502.110.40	Oceľová rúrková M.O. konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8") s prípravou na uchytenie "C" upínača.	45,00	54,00
2502.300.40	Oceľová rúrková M.O. konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N)	45,00	54,00
2001.100	7,5m predlžovací kábel	225,00	270,00
2001.200	15m predlžovací kábel	300,00	360,00
2502.601	Fly case na celú sadu Rembrandt Piccolo 575W	641,67	770,00
<b>REMBRANDT PICCOLO 1200 W MARK 2</b>			
2512.600	REMBRANDT PICCOLO 1200 W MARK 2 SYSTEM 230V • Reflektor Mod. 2512.110 • DEB 575/1200W Digitálny zdroj Mod. 2515.110 • bez svetelného zdroja	4770,83	5725,00
2512.610	REMBRANDT PICCOLO 1200 W MARK 2 SYSTEM 230V • Reflektor Mod. 2512.110 • DEB 575/1200W Digitálny zdroj Mod. 2515.110 • MSR 1200W/HR	4908,33	5890,00
2512.680	REMBRANDT PICCOLO 1200W MARK 2 230V reflektorová sada • Reflektor Mod. 2512.110 • DEB 575/1200W Digitálny zdroj Mod. 2515.110 • fly case pre kompletnú sadu Mod. 2512.601 • kompletná sada scrimov Mod. 319.100 • MSR 1200W/HR	5616,67	6740,00
2512.110	REMBRANDT PICCOLO 1200 W MARK 2 Oceľový reflektor DAYLIGHT FRESNEL s novým štartovacím systémom, vrátane: M.O. (ručne ovládaná) konzola, teleso svetla so 150 mm. Ø Fresnel šošovkou, 0,5 m. kábel s MIL vstupným konektorom (samec) Mod. 2502.101 - 7,5m. odnímateľný kábel Mod. 2001.100 - 4 listové rotačné klapky Mod. 316.100 - rámk filtra Mod. 317.100 - oceľový chránič kábla Mod. 315.300 - M.O. konzola Mod. 2512.110.40	1750,00	2100,00

Model	VOC b	MOC bez DPH	MOC s DPH
2515.110	"DEB" 575/1200 W CE - 230V (MIL Verzia) Neblíkájúci elektronický zdroj vrátane: vstupné napätie 185/265 V, 50/60 Hz, s PFC (power factor correction) - dispel s DATA LOG - Prepínač Miestne/Diaľkové/DMX ovládanie (V DMX režime používa 1 kanál: ON/OFF+DIMMER) - rozsah stmievania: 30% výkon= 50% svetelná intenzita - ochrana pred skratom a 380V vstupom - výstupná frekvencia kontrolovaná kryštálom - 2 m odnímateľný kábel (Vstup) - MIL konektor (výstup) - XLR 5 pin DMX konektory (DMX ovládanie)	3237,50	3885,00
2512.110.40	Ocelová rúrková M.O. konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8") s prípravou na uchytie "C" upínača.	46,67	56,00
2512.300.40	Ocelová rúrková M.O. konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N)	46,67	56,00
2011.100	7,5m predĺžovací kábel	225,00	270,00
2011.200	15m predĺžovací kábel	300,00	360,00
2512.601	Fly case kompletnú sadu Rembrandt Piccolo 1200W	675,00	810,00
2515.611	Fly case pre DEB 575/ 1200W DUAL zdroj	487,50	585,00
<b>REMBRANDT 1200/2500 W (Dual Power)</b>			
2522.600	REMBRANDT 1200 / 2500 W Dvojvýkonový Systém 230V • Reflektor Mod. 2522.110 • DEB 1200/2500W Digitálny zdroj Mod. 2525.110 • bez svetelného zdroja	6870,83	8245,00
2522.610	REMBRANDT 1200 / 2500 W Dvojvýkonový Systém 230V, including: • Reflektor Mod. 2522.110 • DEB 1200/2500W Digitálny zdroj Mod. 2525.110 • MSR 2500W/HR	7087,50	8505,00
2522.680	REMBRANDT 1200 / 2500 W Dvojvýkonová sada 230V • Reflektor Mod. 2522.110 • DEB 1200/2500W Digitálny zdroj Mod. 2525.110 • fly case pre kompletnú sadu Mod. 2522.601 • kompletná sada scrimov Mod. 329.100 • MSR 2500W/HR	7837,50	9405,00
2522.110	REMBRANDT 1200 /2500 W "DUAL POWER" Oceľový reflektor DAYLIGHT FRESNEL s novým štartovacím systémom, vrátane: M.O. teleso svetla so 250 mm Ø Fresnel šošovkou, 0,5 m. kábel s MIL vstupným konektorom (samec) Mod. 2522.101 - 7,5m odnímateľný kábel Mod. 2021.100 - 4 listové otočné klapky Mod. 326.100 - rámik filtra Mod. 327.100 - oceľový chránič kábla Mod. 325.300 - M.O. konzola Mod. 2522.110.40	2737,50	3285,00
2525.110	"DEB" 1200 / 2500 W CE - 230V (MIL Verzia) Neblíkájúci elektronický zdroj vrátane : vstupné napätie 185/265 V 50/60 Hz, s PFC (power factor correction) - dispel s DATA LOG - Prepínač Miestne/Diaľkové/DMX ovládanie (V DMX režime používa 1 kanál: ON/OFF+DIMMER) - rozsah stmievania: 30% výkon= 50% svetelná intenzita - ochrana pred skratom a 380V vstupom - výstupná frekvencia kontrolovaná kryštálom - 2 m odnímateľný kábel (Vstup) - MIL konektor (výstup) - XLR 5 pin DMX konektory (DMX ovládanie)	4479,17	5375,00
2522.110.40	Ocelová rúrková M.O. konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8") s prípravou na uchytie "C" upínača	48,33	58,00
2522.300.40	Ocelová rúrková M.O. konzola s 28mm závesom (D.I.N)	48,33	58,00
2021.100	7,5m predĺžovací kábel	262,50	315,00
2021.200	15m predĺžovací kábel	345,83	415,00
2522.601	Fly case pre kompletnú sadu Rembrandt 1200/2500W	691,67	830,00
2525.611	Fly case pre DEB 575/1200/2500W DUAL zdroj	412,50	495,00
<b>REMBRANDT 2500 / 4000 W</b>			
2532.600	REMBRANDT 2500 / 4000 W Dvojvýkonový Systém 230V • Reflektor Mod. 2532.110 • DEB 2500/4000W Digitálny zdroj Mod. 2535.110 • bez svetelného zdroja	8066,67	9680,00
2532.610	REMBRANDT 2500 / 4000 W Dvojvýkonový Systém 230V • Reflektor Mod. 2532.110 • DEB 2500/4000W Digitálny zdroj Mod. 2535.110 • MSR 4000W/HR	8391,67	10070,00
2532.690	REMBRANDT 2500 / 4000 W Dvojvýkonová reflektorová sada • Reflektor Mod. 2532.110 • fly case pre Rembrandt 2500/4000W Mod. 2532.601 • kompletná sada scrimov Mod. 359.100 • MSR 4000W/HR	4258,33	5110,00
2532.110	REMBRANDT 2500 /4000 W "DUAL POWER" Oceľový reflektor DAYLIGHT FRESNEL s novým štartovacím systémom, vrátane: M.O. teleso svetla so 300 mm Ø Fresnel šošovkou, 0,5 m. kábel s MIL vstupným konektorom (samec) Mod. 2532.101 - 7,5m odnímateľný kábel Mod. 2031.100 - 4 listové otočné klapky Mod. 356.100 - rámik filtra Mod. 357.100 - oceľový chránič kábla Mod. 355.300 - M.O. konzola Mod. 2532.110.40	3120,83	3745,00
2535.110	"DEB" 2500 / 4000 W CE - 230V (MIL Verzia) Neblíkájúci elektronický zdroj vrátane : vstupné napätie 185/265 V a 50/60 Hz, s PFC (power factor correction) - displej s DATA LOG - Prepínač Miestne/Diaľkové/DMX ovládanie (V DMX režime používa 1 kanál: ON/OFF+DIMMER) - rozsah stmievania: 30% výkon= 50% svetelná intenzita - ochrana pred skratom a 380V vstupom - výstupná frekvencia kontrolovaná kryštálom - 2 m odnímateľný kábel (Vstup) - MIL konektor (výstup) - XLR 5 pin DMX konektory (DMX ovládanie)	5350,00	6420,00
2532.110.40	Ocelová rúrková M.O. konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8") s prípravou na uchytie "C" upínača.	55,83	67,00
2532.300.40	Ocelová rúrková M.O. konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N)	55,83	67,00
2431.100	7,5m predĺžovací kábel	300,00	360,00
2431.200	15m predĺžovací kábel	383,33	460,00
2532.601	Fly case pre Rembrandt 2500/4000W reflektor a príslušenstvo bez zdroja	754,17	905,00
2535.611	Fly case pre DEB 2500/4000W DUAL zdroj	516,67	620,00
<b>REMBRANDT PICCOLO 6000 W MARK 2</b>			
2642.600	REMBRANDT PICCOLO 6000 W MARK 2 SYSTEM 230V • Reflektor Mod. 2642.110 • DEB 4000/6000W Digitálny zdroj Mod. 2545.110 • bez svetelného zdroja	13558,33	16270,00
2642.610	REMBRANDT PICCOLO 6000 W MARK 2 SYSTEM 230V • Reflektor Mod. 2642.110 • DEB 4000/6000W Digitálny zdroj Mod. 2545.110 • MSR 6000W/HR	14683,33	17620,00
2642.690	REMBRANDT PICCOLO 6000 W MARK 2 reflektorová sada • Reflektor Mod. 2642.110 • fly case pre Rembrandt Piccolo 6000W Mod. 2642.601 • kompletná sada scrimov Mod. 359.100 • MSR 6000W/HR	8900,00	10680,00
2642.110	REMBRANDT PICCOLO 6000 W MARK 2 Oceľový reflektor DAYLIGHT FRESNEL s novým štartovacím systémom, vrátane: M.O. teleso svetla so 350 mm Ø Fresnel šošovkou, 0,5 m. kábel s MIL vstupným konektorom (samec) Mod. 2642.101 - 7,5m odnímateľný kábel Mod. 2441.100 - 4 listové otočné klapky Mod. 356.110 - rámik filtra Mod. 357.100 - oceľový chránič kábla Mod. 355.300 - M.O. konzola Mod. 2642.110.40	6958,33	8350,00
2545.110	"DEB" 4000/6000 W CE - 230V (MIL Verzia) Neblíkájúci elektronický zdroj vrátane : vstupné napätie 185/265 V a 50/60 Hz, s PFC (power factor correction) - displej s DATA LOG - Prepínač Miestne/Diaľkové/DMX ovládanie (V DMX režime používa 1 kanál: ON/OFF+DIMMER) - rozsah stmievania: 30% výkon= 50% svetelná intenzita - ochrana pred skratom a 380V vstupom - výstupná frekvencia kontrolovaná kryštálom - 2 m odnímateľný kábel (Vstup) - MIL konektor (výstup) - XLR 5 pin DMX konektory (DMX ovládanie)	7208,33	8650,00
2642.110.40	Ocelová rúrková M.O. konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8") s prípravou na uchytie "C" upínača.	74,17	89,00
2642.300.40	Ocelová rúrková M.O. konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N)	74,17	89,00
2441.100	7,5m predĺžovací kábel	425,00	510,00
2441.200	15m predĺžovací kábel	533,33	640,00
2642.601	Fly case pre Rembrandt Piccolo 6000W a príslušenstvo bez zdroja	729,17	875,00
2545.611	Fly case pre DEB 4000/6000W DUAL zdroj	537,50	645,00
<b>REMBRANDT PICCOLO 6000/12000 W</b>			

Model	VOC b	MOC bez DPH	MOC s DPH
2570.600	REMBRANDT PICCOLO 6000/12000 W SYSTEM 230V • Reflektor Mod. 2570.110 • DEB 6/12KW Digitálny zdroj Mod. 2555.100, alebo Mod. 2555.200 • bez svetelného zdroja	19266,67	23120,00
2570.610	REMBRANDT PICCOLO 6000/12000 W SYSTEM 230V • Reflektor Mod. 2570.110 • DEB 6/12KW Digitálny zdroj Mod. 2555.100, alebo Mod. 2555.200 • MSR 12000W/HR	21095,83	25315,00
2570.690	REMBRANDT PICCOLO 6000/12000 W Dvojvýkonová reflektorová sada • Reflektor Mod. 2570.110 • fly case pre Rembrandt Piccolo 6/12KW Mod. 2570.601 • kompletná sada scrimov Mod. 499.100 • MSR 12000W/HR	13145,83	15775,00
2570.110	REMBRANDT PICCOLO 6000/12000 W "DUAL POWER" Oceľový reflektor DAYLIGHT FRESNEL s novým štartovacím systémom, vrátane: M.O. teleso svetla so 500 mm Ø Fresnel šošovkou, panelový vstupným MIL konektorom (samec) Mod. 2570.101 - 7,5m odnímateľný kábel Mod. 2451.100 - klapky Mod. 496.100 - oceľový chránič kábla Mod. 495.100 - M.O. konzola Mod. 2570.110.40	9633,33	11560,00
2555.100	"DEB" 6000/12000 W UL-CE - 230V (MIL Verzia) Neblinkajúci elektronický zdroj vrátane : vstupné napätie 185/265 V a 50/60 Hz, s PFC (power factor correction) - displej s DATA LOG - Prepínač Miestne/Diaľkové/DMX ovládanie (V DMX režime používa 1 kanál: ON/OFF+DIMMER) - rozsah stmievania: 30% výkon= 50% svetelná intenzita - ochrana pred skratom a 380V vstupom - výstupná frekvencia kontrolovaná kryštálom - 2 m odnímateľný kábel (Vstup) - MIL konektor (výstup) - XLR 5 pin DMX konektory (DMX ovládanie) - s flightcase Mod. 2555.601	10662,50	12795,00
2555.200	"DEB" 6000/12000 W UL-CE - 230V (MIL Verzia) Neblinkajúci elektronický zdroj vrátane : vstupné napätie 185/265 V a 50/60 Hz, s PFC (power factor correction) - displej s DATA LOG - Prepínač Miestne/Diaľkové/DMX ovládanie (V DMX režime používa 1 kanál: ON/OFF+DIMMER) - rozsah stmievania: 30% výkon= 50% svetelná intenzita - ochrana pred skratom a 380V vstupom - výstupná frekvencia kontrolovaná kryštálom - 2 m odnímateľný kábel (Vstup) - MIL konektor (výstup) - XLR 5 pin DMX konektory (DMX ovládanie) - s pneumatickými kolesami a výklopnými rúčkami (bez flightcase)	10662,50	12795,00
2570.110.40	Oceľová rúrková M.O. konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8") s prípravou na uchytenie "C" upínača	183,33	220,00
2451.100	7,5m predlžovací kábel	483,33	580,00
2451.200	15m predlžovací kábel	658,33	790,00
2570.601	Fly case pre Rembrandt Piccolo 6/12KW a príslušenstvo bez zdroja	1370,83	1645,00
2555.601	Fly case pre DEB 6/12KW DUAL zdroj (na kolieskach)	862,50	1035,00
Poznámka:	Pri objednávke uvedených kompletov, špecifikujte číslo modelu zdroja: 2555.100 (fly case) alebo 2555.200 (case na kolieskach s výklopnými rúčkami)		
<b>REMBRANDT 12000 / 18000 W</b>			
2560.600	REMBRANDT 12000/18000 W SYSTEM 230V • Reflektor Mod. 2560.110 • DEB 12/18KW Digitálny zdroj Mod. 2565.110 alebo Mod. 2565.210 • bez svetelného zdroja	22570,83	27085,00
2560.610	REMBRANDT 12000/18000 W SYSTEM 230V, including: • Reflektor Mod. 2560.110 • DEB 12/18KW Digitálny zdroj Mod. 2565.110 alebo Mod. 2565.210 • HMI 18000W/GS	23987,50	28785,00
2560.690	REMBRANDT 12000/18000 W Reflektorová sada • Reflektor Mod. 2560.110 • fly case pre Rembrandt 12000/18000 W Mod. 2560.601 • kompletná sada scrimov Mod. 409.100 • HMI 18000W/GS	14700,00	17640,00
2560.110	REMBRANDT 12000/18000 W Oceľový reflektor DAYLIGHT FRESNEL s novým štartovacím systémom, vrátane: M.O. teleso svetla so 625 mm Ø Fresnel šošovkou, panelový vstupným MIL konektorom (samec) Mod. 2560.101 - 7,5m odnímateľný kábel Mod. 2451.100 - klapky Mod. 496.100 - M.O. konzola Mod. 2560.110.40	11833,33	14200,00
2565.110	"DEB" 12000/18000 W UL-CE - 230V (MIL Verzia) Neblinkajúci elektronický zdroj vrátane : vstupné napätie 185/265 V a 50/60 Hz, s PFC (power factor correction) - displej s DATA LOG - Prepínač Miestne/Diaľkové/DMX ovládanie (V DMX režime používa 1 kanál: ON/OFF+DIMMER) - rozsah stmievania: 30% výkon= 50% svetelná intenzita - ochrana pred skratom a 380V vstupom - výstupná frekvencia kontrolovaná kryštálom - 2 m odnímateľný kábel (Vstup) - MIL konektor (výstup) - XLR 5 pin DMX konektory (DMX ovládanie) - s flightcase Mod. 2565.601	11716,67	14060,00
2565.210	"DEB" 6000/12000 W UL-CE - 230V (MIL Verzia) Neblinkajúci elektronický zdroj vrátane : vstupné napätie 185/265 V a 50/60 Hz, s PFC (power factor correction) - displej s DATA LOG - Prepínač Miestne/Diaľkové/DMX ovládanie (V DMX režime používa 1 kanál: ON/OFF+DIMMER) - rozsah stmievania: 30% výkon= 50% svetelná intenzita - ochrana pred skratom a 380V vstupom - výstupná frekvencia kontrolovaná kryštálom - 2 m odnímateľný kábel (Vstup) - MIL konektor (výstup) - XLR 5 pin DMX konektory (DMX ovládanie) - s pneumatickými kolesami a výklopnými rúčkami (bez flightcase)	11716,67	14060,00
2560.110.40	Oceľová rúrková M.O. konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8") s prípravou na uchytenie "C" upínača	216,67	260,00
2451.100	7,5m predlžovací kábel	483,33	580,00
2451.200	15m predlžovací kábel	658,33	790,00
2560.601	Fly case pre Rembrandt 12000/18000W a príslušenstvo bez zdroja	1408,33	1690,00
2565.601	Fly case pre DEB 12/18KW DUAL zdroj	1008,33	1210,00
Poznámka:	Pri objednávke uvedených kompletov, špecifikujte číslo modelu zdroja: 2565.110 (fly case) alebo 2565.210 (case na kolieskach s výklopnými rúčkami)		
<b>GOYA 400W</b>			
2710.600	GOYA 400 W SYSTEM • Reflektor Mod. 2710.110 • DEB 200/400 dvojvýkonový nekmitavý elektronický zdroj Mod. 2475.100 • 7,5m odpojiteľný kábel Mod. 2208.200 • bez svetelného zdroja	2962,50	3555,00
2710.610	GOYA 400 W SYSTEM, including: • Reflektor Mod. 2710.110 • DEB 200/400 dvojvýkonový nekmitavý elektronický zdroj Mod. 2475.100 • 7,5m odpojiteľný kábel Mod. 2208.200 • MSR 400W/HR	3079,17	3695,00
2710.680	GOYA 400 W reflektorová sada • Reflektor Mod. 2710.110 • DEB 200/400 dvojvýkonový nekmitavý elektronický zdroj Mod. 2475.100 • fly case pre kompletnú sadu Mod. 2710.601 • 7,5m odpojiteľný kábel Mod. 2208.200 • MSR 400W/HR	3500,00	4200,00
2710.100	GOYA 400 W Oceľový reflektor DAYLIGHT BROADLIGHT-FLOODLIGHT s novým štartovacím systémom, obsahuje : teleso reflektora so sklom s UV ochranou a ochrannou mriežkou; 3,5 m kábel s MIL konektorom Mod. 2710.101; 8-cestná klapka Mod. 2716.200; M.O. držiak Mod. 2710.100.40	1637,50	1965,00
2475.100	A.C."DEB" 200/400 W dvojvýkonový nekmitavý elektronický zdroj. Automatická voľba 95/135 V a 185/265 V, 50/60 Hz; Nízkošumový a 35 % stmievacou schopnosťou; 2 m odpojiteľný napájací kábel (MIL konektor)	1320,83	1585,00
2710.100.40	Jednoduchá hlinníková M.O. konzola s 16 mm úchytom (5/8")	35,00	42,00
2208.100	2,5m predlžovací kábel	187,50	225,00
2208.200	7,5m predlžovací kábel	204,17	245,00
2714.100	Sada - čierny kryt	158,33	190,00
2714.200	Sada - biely kryt	158,33	190,00
2716.200	Klapky - 8 listov	133,33	160,00
2717.100	Rám na farebné filtre	36,67	44,00
2719.100	Sada scrimov - nehrdzavejúca oceľ	91,67	110,00
2719.101	Plný scrim - nehrdzavejúca oceľ	23,33	28,00
2719.102	Plný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	23,33	28,00
2719.103	Polovičný scrim - nehrdzavejúca oceľ	23,33	28,00

Model	VOC b	MOC bez DPH	MOC s DPH
2719.104	Polovičný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	23,33	28,00
2710.601	Fly case pre Goya 400W reflektor, príslušenstvo a DEB zdroj	454,17	545,00
<b>GOYA 575 W</b>			
2720.600	GOYA 575 W SYSTEM • Reflektor Mod. 2720.110 • DEB 575W nekmitavý zdroj Mod. 2505.500 • bez svetelného zdroja	3287,50	3945,00
2720.610	GOYA 575 W SYSTEM • Reflektor Mod. 2720.110 • DEB 575W nekmitavý elektronický zdroj Mod. 2505.500 • MSR 575W/HR	3391,67	4070,00
2720.680	GOYA 575W reflektorová sada • Reflektor Mod. 2720.110 • DEB 575W nekmitavý elektronický zdroj 2505.500 • fly case pre kompletnú sadu Mod. 2720.601 • MSR 575W/HR	3850,00	4620,00
2720.100	GOYA 575 W Oceľový reflektor DAYLIGHT BROADLIGHT-FLOODLIGHT s novým štartovacím systémom, obsahuje : teleso reflektora so sklom s UV ochranou a ochrannou mriežkou; 0,5 m kábel s priamym MIL konektorom (samec) Mod. 2720.101; 7,5 m odpojiteľný kábel Mod. 2001.100; 8-cestná klapka Mod. 2716.200; M.O. držiak Mod. 2720.100.40	1716,67	2060,00
2505.500	"DEB" 575 W CE 110-230 V (MIL verzia), nekmitavý elektronický zdroj. Voliteľné vstupné napätie voľba 95/135 V a 185/265 V, 50/60 Hz, krytie IP 23; Prepínač miestne/diaľkové ovládanie; stmievateľný rozsah : 30 % výkon = 50 % svetelná intenzita; kryštálom riadená výstupná frekvencia; 2 m napájací kábel (vstup); MIL konektor (výstup)	1750,00	2100,00
2720.100.40	Jednoduchá hliníková M.O. konzola s 16 mm úchytom (5/8")	35,00	42,00
2001.100	7,5m predlžovací kábel	225,00	270,00
2001.200	15m predlžovací kábel	300,00	360,00
2724.100	Sada - čierny kryt	162,50	195,00
2724.200	Sada - biely kryt	162,50	195,00
2716.200	Klapky - 8 listov	133,33	160,00
2717.100	Rám na farebné filtre	36,67	44,00
2719.100	Sada scrimov - nehrdzavejúca oceľ	91,67	110,00
2719.101	Plný scrim - nehrdzavejúca oceľ	23,33	28,00
2719.102	Plný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	23,33	28,00
2719.103	Polovičný scrim - nehrdzavejúca oceľ	23,33	28,00
2719.104	Polovičný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	23,33	28,00
2720.601	Fly case pre Goya 575W reflektor, príslušenstvo a DEB zdroj	479,17	575,00
<b>GOYA 1200W</b>			
2730.600	GOYA 1200W SYSTEM 230V • Reflektor Mod. 2730.110 • DEB 575/1200 dvojjvýkonový nekmitavý elektronický zdroj Mod. 2515.110 • bez svetelného zdroja	5145,83	6175,00
2730.610	GOYA 1200 W SYSTEM 230V • Reflektor Mod. 2730.110 • DEB 575/1200 dvojjvýkonový nekmitavý elektronický zdroj Mod. 2515.110 • MSR 1200W/HR	5287,50	6345,00
2730.680	GOYA 1200W 230V reflektorová sada • Reflektor Mod. 2730.110 • DEB 575/1200 dvojjvýkonový nekmitavý elektronický zdroj Mod. 2515.110 • fly case pre kompletnú sadu Mod. 2730.601 • MSR 1200W/HR	5912,50	7095,00
2730.110	GOYA 1200 W Oceľový reflektor DAYLIGHT BROADLIGHT-FLOODLIGHT s novým štartovacím systémom, obsahuje : teleso reflektora so sklom s UV ochranou a ochrannou mriežkou; 0,5 m kábel s priamym MIL konektorom (samec) Mod. 2730.101; 7,5 m kábel Mod. 2011.100; 8-cestná klapka Mod. 2736.200; M.O. držiak Mod. 2730.100.40	2258,33	2710,00
2515.110	"DEB" 575/1200 W CE - 230V (MIL Verzia) Neblikajúci elektronický zdroj vrátane: vstupné napätie 185/265 V, 50/60 Hz, s PFC (power factor correction) - dispelj s DATA LOG - Prepínač Miestne/Diaľkové/DMX ovládanie (V DMX režime používa 1 kanál: ON/OFF+DIMMER) - rozsah stmievania: 30% výkon= 50% svetelná intenzita - ochrana pred skratom a 380V vstupom - výstupná frekvencia kontrolovaná kryštálom - 2 m odnímateľný kábel (Vstup) - MIL konektor (výstup) - XLR 5 pin DMX konektory (DMX	3237,50	3885,00
2730.110.40	Oceľová rúrková M.O. konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8") s prípravkom na uchytenie "C" upínača	48,33	58,00
2730.300.40	Oceľová rúrková M.O. konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N)	48,33	58,00
2011.100	7,5m predlžovací kábel	225,00	270,00
2011.200	15m predlžovací kábel	300,00	360,00
2734.100	Sada - čierny kryt	187,50	225,00
2734.200	Sada - biely kryt	187,50	225,00
2736.200	Klapky - 8 listov	154,17	185,00
2737.100	Vysunutý rám na farebné filtre	91,67	110,00
2737.110	Úchyt k rámu na farebné filtre	30,00	36,00
2739.100	Sada scrimov - nehrdzavejúca oceľ	204,17	245,00
2739.101	Plný scrim - nehrdzavejúca oceľ	52,50	63,00
2739.102	Plný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	52,50	63,00
2739.103	Polovičný scrim - nehrdzavejúca oceľ	52,50	63,00
2739.104	Polovičný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	52,50	63,00
2730.601	Fly case pre Goya 1200W reflektor, príslušenstvo a DEB zdroj	679,17	815,00
2515.611	Fly case pre DEB 575/1200W DUAL zdroj	487,50	585,00
<b>GOYA 2500/4000W</b>			
2740.600	GOYA 2500/4000 W Dual Power System 230V • Reflektor Mod. 2740.110 • DEB 2500/4000 dvojjvýkonový nekmitavý elektronický zdroj Mod. 2535.110 • bez svetelného zdroja	7945,83	9535,00
2740.610	GOYA 2500/4000 W Dual Power System 230V • Reflektor Mod. 2740.110 • DEB 2500/4000 dvojjvýkonový nekmitavý elektronický zdroj Mod. 2535.110 • MSR 4000W/HR	8275,00	9930,00
2740.680	GOYA 2500/4000W 230V Dvojjvýkonová reflektorová sada • Reflektor Mod. 2740.110 • DEB 2500/4000 dvojjvýkonový nekmitavý elektronický zdroj Mod. 2535.110 • fly case for complete kit Mod. 2748.601 • MSR 4000W/HR	9233,33	11080,00
2740.110	GOYA 2500/4000 W Oceľový reflektor DAYLIGHT BROADLIGHT-FLOODLIGHT s novým štartovacím systémom, obsahuje : teleso reflektora so sklom s UV ochranou a ochrannou mriežkou; 0,5 m kábel s priamym MIL konektorom (samec) Mod. 2740.101; 7,5 m kábel Mod. 2431.100; 8-cestná klapka Mod. 2746.200; M.O. držiak Mod. 2740.100.40	3104,17	3725,00
2535.110	"DEB" 2500 / 4000 W CE - 230V (MIL Verzia) Neblikajúci elektronický zdroj vrátane : vstupné napätie 185/265 V a 50/60 Hz, s PFC (power factor correction) - displej s DATA LOG - Prepínač Miestne/Diaľkové/DMX ovládanie (V DMX režime používa 1 kanál: ON/OFF+DIMMER) - rozsah stmievania: 30% výkon= 50% svetelná intenzita - ochrana pred skratom a 380V vstupom - výstupná frekvencia kontrolovaná kryštálom - 2 m odnímateľný kábel (Vstup) - MIL konektor (výstup) - XLR 5 pin DMX konektory (DMX	5350,00	6420,00
2740.110.40	Oceľová rúrková M.O. konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie "C" upínača	58,33	70,00
2740.300.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,00 mm. spigot (D.I.N)	58,33	70,00
2431.100	7,5m predlžovací kábel	300,00	360,00
2431.200	15m predlžovací kábel	383,33	460,00

Model	VOC b	MOC bez DPH	MOC s DPH
2744.100	Sada - čierny kryt	216,67	260,00
2744.200	Sada - biely kryt	216,67	260,00
2746.200	Klapky - 8 listov	212,50	255,00
2747.100	Vysunutý rám na farebné filtre	95,83	115,00
2747.110	Úchyt k rámu na farebné filtre	30,00	36,00
2749.100	Sada scrimov - nehrdzavejúca oceľ	275,00	330,00
2749.101	Plný scrim - nehrdzavejúca oceľ	75,83	91,00
2749.102	Plný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	75,83	91,00
2749.103	Polovičný scrim - nehrdzavejúca oceľ	65,83	79,00
2749.104	Polovičný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	65,83	79,00
2748.611	Fly case pre Goya 2500/4000W reflektor, príslušenstvo a DEB zdroj	941,67	1130,00
2535.611	Fly case pre DEB 2500/4000W DUAL zdroj	516,67	620,00
<b>GOYA 6000/12000 W</b>			
2750.600	GOYA 6000/12000 W Dvojvýkonový Systém 230V • Reflektor Mod. 2750.110 • DEB 6/12KW dvojvýkonový nekaitavý elektronický zdroj Mod. 2555.100 or Mod. 2555.200 • bez svetelného zdroja	18225,00	21870,00
2750.610	GOYA 6000/12000 W Dvojvýkonový systém 230V • Reflektor Mod. 2750.110 • DEB 6/12KW dvojvýkonový nekaitavý elektronický zdroj Mod. 2555.100 or Mod. 2555.200 • MSR. 12000W/HR	20054,17	24065,00
2750.690	GOYA 6000/12000 W Dvojvýkonová reflektorová sada • Reflektor Mod. 2750.110 • fly case pre Goya 6/12Kw. Mod. 2750.601 • MSR 12000W/HR • bez zdroja	11612,50	13935,00
2750.110	GOYA 6000/12000 W Oceľový reflektor DAYLIGHT BROADLIGHT-FLOODLIGHT s novým štartovacím systémom, obsahuje : teleso reflektora so sklom s UV ochranou a ochrannou mriežkou; panelový MIL konektor (samec) Mod. 2750.101; 7,5 m kábel Mod. 2451.100; 8-cestná klapka Mod. 2756.200; M.O. držiak Mod. 2750.100.40	8429,17	10115,00
2555.100	"DEB" 6000/12000 W UL-CE - 230V (MIL Verzia) Neblikajúci elektronický zdroj vrátane : vstupné napätie 185/265 V a 50/60 Hz, s PFC (power factor correction) - displej s DATA LOG - Prepínač Miestne/Diaľkové/DMX ovládanie (V DMX režime používa 1 kanál: ON/OFF+DIMMER) - rozsah stmievania: 30% výkon= 50% svetelná intenzita - ochrana pred skratom a 380V vstupom - výstupná frekvencia kontrolovaná kryštálom - 2 m odnímateľný kábel (Vstup) - MIL konektor (výstup) - XLR 5 pin DMX konektory (DMX ovládanie) - s flightcase Mod. 2555.601	10662,50	12795,00
2555.200	"DEB" 6000/12000 W UL-CE - 230V (MIL Verzia) Neblikajúci elektronický zdroj vrátane : vstupné napätie 185/265 V a 50/60 Hz, s PFC (power factor correction) - displej s DATA LOG - Prepínač Miestne/Diaľkové/DMX ovládanie (V DMX režime používa 1 kanál: ON/OFF+DIMMER) - rozsah stmievania: 30% výkon= 50% svetelná intenzita - ochrana pred skratom a 380V vstupom - výstupná frekvencia kontrolovaná kryštálom - 2 m odnímateľný kábel (Vstup) - MIL konektor (výstup) - XLR 5 pin DMX konektory (DMX ovládanie) - s pneumatikami a výklopnými rúčkami (bez flightcase)	10662,50	12795,00
2750.100.40	Oceľová rúrková M.O. konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie "C" upínača	183,33	220,00
2750.300.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N)	183,33	220,00
2451.100	7,5m predlžovací kábel	483,33	580,00
2451.200	15m predlžovací kábel	658,33	790,00
2756.200	Klapky - 8 listov	383,33	460,00
2759.100	Sada scrimov - nehrdzavejúca oceľ	375,00	450,00
2759.101	Plný scrim - nehrdzavejúca oceľ	104,17	125,00
2759.102	Plný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	104,17	125,00
2759.103	Polovičný scrim - nehrdzavejúca oceľ	91,67	110,00
2759.104	Polovičný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	91,67	110,00
2750.601	Fly case pre Goya 6/12KW reflektor a príslušenstvo (bez zdroja)	1279,17	1535,00
2555.601	Fly case pre DEB 6/12KW DUAL zdroj (bez koliesok)	862,50	1035,00
<b>Poznámka:</b> - Pri objednávke uvedených kompletov, špecifikujte číslo modelu zdroja: 2555.100 (fly case) alebo 2555.200 (case na kolieskach s výklopnými rúčkami)			
<b>"GIOTTO Mk2" M.O. Dĺžka žiarovky 118 mm</b>			
4130.120	GIOTTO "1" M.O., Jednodielna jednotka (4130.121) na lineárnu žiarovku 118 mm, balenie obsahuje: ochrannú mriežku, rám na filtre (4137.120), 2m prírodný kábel, M.O. konzolu (4130.210.40)	425,00	510,00
4132.120	GIOTTO "2" M.O., HORIZONTAL, Dvojdielna jednotka (4132.121) na lineárnu žiarovku 118 mm, balenie obsahuje: ochrannú mriežku, rám na filtre (4137.120), 2m prírodný kábel každý diel, M.O. konzolu (4132.210.40)	829,17	995,00
4133.120	GIOTTO "3" M.O., HORIZONTAL, Trojdielna jednotka (4133.121) na lineárnu žiarovku 118 mm, balenie obsahuje: ochrannú mriežku, rám na filtre (4137.120), 2m prírodný kábel každý diel, M.O. konzolu (4133.210.40)	1225,00	1470,00
	GIOTTO "4" M.O., HORIZONTAL, Štvordielna jednotka (4134.121) na lineárnu žiarovku 118 mm, balenie obsahuje: ochrannú mriežku, rám na filtre (4137.120), 2m prírodný kábel každý diel, M.O. konzolu (4134.210.40)		
<b>"GIOTTO Mk2" P.O. Dĺžka žiarovky 118 mm</b>			
4140.120	GIOTTO "1" P.O., Jednodielna jednotka (4130.121) na lineárnu žiarovku 118 mm, balenie obsahuje: ochrannú mriežku, rám na filtre (4137.120), 2m prírodný kábel každý diel, P.O. konzolu (4140.210.40)	533,33	640,00
4142.120	GIOTTO "2" P.O., HORIZONTAL, Dvojdielna jednotka (4132.121), lineárna žiarovka 118 mm, balenie obsahuje: ochrannú mriežku, rám na filtre (4137.120), 2m prírodný kábel každý diel, P.O. konzolu (4142.210.40)	937,50	1125,00
4143.120	GIOTTO "3" P.O., HORIZONTAL, Trojdielna jednotka (4133.121), lineárna žiarovka 118 mm, balenie obsahuje: ochrannú mriežku, rám na filtre (4137.120), 2m prírodný kábel každý diel, P.O. konzolu (4143.210.40)	1333,33	1600,00
4144.120	GIOTTO "4" P.O. HORIZONTAL, Štvordielna jednotka (4134.121), lineárna žiarovka 118 mm, balenie obsahuje: ochrannú mriežku, rám na filtre (4137.120), 2m prírodný kábel každý diel, P.O. konzolu (4144.210.40)	1716,67	2060,00
<b>"GIOTTO Mk2" Top Cyclorama Luminaires</b>			
4137.120	Farebný rám na Giotto Mk2 filtre	36,67	44,00
4130.210.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač pre Giotto "1"	48,33	58,00
4130.310.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N) pre Giotto "1"	48,33	58,00
4132.210.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač pre Giotto "2" Horizontal	50,00	60,00
4132.310.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N) pre Giotto "2" Horizontal	50,00	60,00
4133.210.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač pre Giotto "3" Horizontal	50,83	61,00
4133.310.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N) pre Giotto "3" Horizontal	50,83	61,00
4134.210.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač pre Giotto "4" Horizontal	53,33	64,00
4134.310.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N) pre Giotto "4" Horizontal	53,33	64,00
4140.210.40	(P.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač pre Giotto "1"	158,33	190,00
4140.310.40	Oceľová rúrková (P.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N) pre Giotto "1"	158,33	190,00
4142.210.40	(P.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač pre Giotto "2" Horizontal	162,50	195,00
4142.310.40	Oceľová rúrková (P.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N) pre Giotto "2" Horizontal	162,50	195,00
4143.210.40	(P.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač pre Giotto "3" Horizontal	166,67	200,00
4143.310.40	Oceľová rúrková (P.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N) pre Giotto "3" Horizontal	166,67	200,00
4144.210.40	(P.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač pre Giotto "4" Horizontal	170,83	205,00
4144.310.40	Oceľová rúrková (P.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N) pre Giotto "4" Horizontal	170,83	205,00
<b>"DUCCIO Mk2" Ground Row Cyclorama Luminaires Dĺžka žiarovky 118 mm</b>			
4230.120	DUCCIO "1" Jednodielna jednotka, for lamp length 118 mm., balenie obsahuje: ochr. mriežku, rám na filtre, 2m prírodný kábel	404,17	485,00
4232.120	DUCCIO "2" Dvojdielna jednotka, for lamp length 118 mm., balenie obsahuje: ochr. mriežku, rám na filtre, 2m prírodný kábel každý	804,17	965,00
4233.120	DUCCIO "3" Trojdielna jednotka, for lamp length 118 mm., balenie obsahuje: ochr. mriežku, rám na filtre, 2m prírodný kábel každý	1204,17	1445,00
4234.120	DUCCIO "4" Štvordielna jednotka, for lamp length 118 mm., balenie obsahuje: ochr. mriežku, rám na filtre, 2m prírodný kábel	1595,83	1915,00
<b>"BOTTICELLI" 1250 W Softlights Dĺžka žiarovky 189 mm, 230V</b>			

Model	VOC b	MOC bez DPH	MOC s DPH
3100.110	BOTTICELLI UP TO 1250W M.O. Softlight, s 189 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 5m kábel s 10A vypínačom, rám na filtre (3107.100), M.O. konzola (3100.110.40).	537,50	645,00
3102.110	BOTTICELLI UP TO 1250W P.O. Softlight, s 189 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 5m kábel s 10A vypínačom, rám na filtre (3107.100), P.O. konzola (3102.110.40).	650,00	780,00
<b>"BOTTICELLI" 1000 W Softlights</b> <b>Dĺžka žiarovky 118 mm, 230V</b>			
3101.110	BOTTICELLI UP TO 1000W M.O. Softlight, s 118 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 5m kábel s 10A vypínačom, rám na filtre (3107.100), M.O. konzola (3100.110.40).	537,50	645,00
3103.110	BOTTICELLI UP TO 1000W P.O. Softlight, s 118 mm, strieborná reflexná plocha, 5m kábel s 10A vypínačom, rám na filtre (3107.100), P.O. konzola (3102.110.40).	650,00	780,00
3100.110.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	48,33	58,00
3100.300.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N.)	48,33	58,00
3102.110.40	(P.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	154,17	185,00
3102.300.40	(P.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N.)	154,17	185,00
3106.100	Egg-crate, hrúbka 24,5 mm	65,83	79,00
3106.200	Egg-crate, hrúbka 49 mm	95,83	115,00
3107.100	Rám na filtre	34,17	41,00
<b>"BOTTICELLI" 2500 W Softlights</b> <b>Dĺžka žiarovky 189 mm, 230V</b>			
3110.110	BOTTICELLI UP TO 1250/2500 W. M.O. Softlight s 189 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 5m kábel s dvomi 10A vypínačmi, rám na filtre (3117.100), M.O. konzola (3110.110.40).	675,00	810,00
3112.110	BOTTICELLI UP TO 1250/2500 W. P.O. Softlight s 189 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 2m kábel s 25A rotačným vypínačom, rám na filtre (3117.100), P.O. konzola (3112.110.40).	783,33	940,00
<b>"BOTTICELLI" 2000 W Softlights</b> <b>Dĺžka žiarovky 118 mm, 230V</b>			
3111.110	BOTTICELLI UP TO 1000/2000 W. M.O. Softlight, s 118 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 5m kábel s dvomi 10A vypínačmi, rám na filtre (3117.100), M.O. konzola (3110.110.40).	675,00	810,00
3113.110	BOTTICELLI UP TO 1000/2000 W. P.O. Softlight s 118 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 2m kábel s 25A rotačným vypínačom, rám na filtre (3117.100), P.O. konzola (3112.110.40).	783,33	940,00
3110.110.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	53,33	64,00
3110.300.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N.)	53,33	64,00
3112.110.40	(P.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	162,50	195,00
3112.300.40	(P.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N.)	162,50	195,00
3116.100	Egg-crate, hrúbka 24,5 mm.	87,50	105,00
3116.200	Egg-crate, hrúbka 49 mm.	100,00	120,00
3117.100	Rám na filtre	35,83	43,00
<b>"BOTTICELLI" 5000 W Softlights</b> <b>Dĺžka žiarovky 189 mm, 230V</b>			
3120.110	BOTTICELLI UP TO 5000 W. M.O. Softlight s 189 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 5m kábel so štyrmi 10A vypínačmi, rám na filtre (3127.100), P.O. konzola (3122.110.40).	954,17	1145,00
3122.110	BOTTICELLI UP TO 2500/5000 W. P.O. Softlight s 189mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 3m kábel s 45A rotačným vypínačom, rám na filtre (3127.100), P.O. konzola (3122.110.40).	1070,83	1285,00
<b>"BOTTICELLI" 4000 W Softlights</b> <b>Dĺžka žiarovky 118 mm, 230V</b>			
3121.110	BOTTICELLI UP TO 2000/4000 W. M.O. Softlight s 118 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 5m 3 x 4mm kábel so štyrmi 10A vypínačmi, rám na filtre (3127.100), M.O. konzola (3120.110.40).	954,17	1145,00
3123.110	BOTTICELLI UP TO 2000/4000 W. P.O. Softlight s 118 mm žiarovka, strieborná reflexná plocha, 3m 3 x 4mm kábel s 45A rotačným vypínačom, rám na filtre (3127.100), P.O. konzola (3122.110.40).	1070,83	1285,00
<b>"BOTTICELLI" 4000 W Softlights</b> <b>Dĺžka žiarovky 118 mm, pre 120V alebo 230V</b>			
3121.210	BOTTICELLI UP TO 2000/4000 W. M.O. Softlight s 118 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 5m 3 x 4mm kábel so štyrmi 10A vypínačmi, rám na filtre (3127.100), M.O. konzola (3120.110.40).	1091,67	1310,00
3123.210	BOTTICELLI UP TO 2000/4000 W. P.O. Softlight s 118 mm žiarovka, strieborná reflexná plocha, 3m 3 x 4mm kábel s 45A rotačným vypínačom, rám na filtre (3127.100), P.O. konzola (3122.110.40).	1208,33	1450,00
3120.110.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač.	58,33	70,00
3120.300.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N.)	58,33	70,00
3122.110.40	(P.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	170,83	205,00
3122.300.40	(P.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N.)	170,83	205,00
3126.100	Egg-crate, hrúbka 24,5 mm.	91,67	110,00
3126.200	Egg-crate, hrúbka 49 mm.	108,33	130,00
3127.100	Rám na filtre	37,50	45,00
<b>"WYETH" 1000 W Compact Softlights</b> <b>Dĺžka žiarovky 118 mm, 230V</b>			
3200.100	WYETH 1000 W. M.O. Compact Softlight s 118 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 5m kábel s 10A vypínačom, rám na filtre (3207.100), M.O. konzola (3200.100.40).	495,83	595,00
3202.110	WYETH 1000 W P.O. Compact Softlight s 118 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 5m kábel s 10A vypínačom, rám na filtre (3207.100), P.O. konzola (3202.110.40).	604,17	725,00
3200.100.40	Jednoduchá hliníková (M.O.) konzola s 16 mm úchytom (5/8")	35,00	42,00
3202.110.40	(P.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	154,17	185,00
3202.300.40	(P.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N.)	154,17	185,00
3206.100	Egg-crate, hrúbka 24,5 mm.	74,17	89,00
3207.100	Rám na filtre	34,17	41,00
<b>"WYETH" 2000 W Compact Softlights</b> <b>Dĺžka žiarovky 118 mm, 230V</b>			
3210.110	WYETH 1000/2000 W M.O. Softlight so 118 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 5m kábel s dvomi 10A vypínačmi, rám na filtre (3217.100), M.O. konzola (3210.110.40).	650,00	780,00
3212.110	WYETH 1000/2000 W P.O. Compact Softlight so 118 mm žiarovkou, strieborná reflexná plocha, 5m kábel s dvomi 10A vypínačmi, rám na filtre (3217.100), P.O. konzola (3212.110.40).	754,17	905,00
3210.110.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	48,33	58,00
3212.110.40	(P.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	154,17	185,00
3210.300.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N.)	48,33	58,00
3212.300.40	(P.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N.)	154,17	185,00
3216.100	Egg-crate, hrúbka 24,5 mm.	81,67	98,00
3217.100	Rám na filtre	35,83	43,00
<b>Renoir 300/500/650 W Broadlight</b>			
3160.100	RENOIR 300/500/650 W M.O., strieborná reflexná plocha, päťca GY9,5 , 5 m kábel s 10A vypínačom, ochranná mriežka (3165.100), klapky - 8 listov (2716.200), M.O. konzola (3160.100.40).	575,00	690,00
3161.110	RENOIR 300/500/650 W P.O., strieborná reflexná plocha, päťca GY9,5 , 3m kábel s 10A vypínačom, klapky - 8 listov (2716.200), P.O. konzola (311.110.40).	675,00	810,00
3160.100.40	Jednoduchá alu (M.O.) konzola s 16 mm úchytom (5/8")	33,33	40,00
311.110.40	(P.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8") s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	154,17	185,00
311.300.40	(P.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N.)	154,17	185,00
3165.100	Ochranná mriežka	30,00	36,00
2716.200	Klapky - 8 listov	133,33	160,00
2719.100	Sada scrimov - nehrdzavejúca oceľ	91,67	110,00
2719.101	Plný scrim - nehrdzavejúca oceľ	23,33	28,00
2719.102	Plný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	23,33	28,00
2719.103	Polovičný scrim - nehrdzavejúca oceľ	23,33	28,00
2719.104	Polovičný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	23,33	28,00
<b>Renoir 2000 W Broadlight</b>			
3130.110	RENOIR 2000 W M.O., strieborná reflexná plocha, päťca G38, 5m kábel s 20A vypínačom, ochranná mriežka (3135.100), klapky - 8 listov (2736.200), M.O. konzola (3130.110.40).	829,17	995,00

Model	VOC b	MOC bez DPH	MOC s DPH
3131.110	RENOIR 2000 W P.O., strieborná reflexná plocha, päťica G38, 2m kábel s 20A vypínačom, ochranná mriežka (3135.100), klapky - 8 listov (2736.200), P.O. konzola (3131.110.40).	950,00	1140,00
3130.110.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	48,33	58,00
3130.300.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N)	48,33	58,00
2731.110.40	(P.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	158,33	190,00
2731.300.40	(P.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N.)	158,33	190,00
3135.100	Ochranná mriežka	52,50	63,00
2736.200	Klapky - 8 listov	154,17	185,00
2737.100	Vysunutý rám na filtre	91,67	110,00
2737.110	Úchyt na vysunutý rám na filtre	30,00	36,00
2739.100	Sada scrimov - nehrdzavejúca oceľ	204,17	245,00
2739.101	Plný scrim - - nehrdzavejúca oceľ	52,50	63,00
2739.102	Plný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	52,50	63,00
2739.103	Polovičný scrim - nehrdzavejúca oceľ	52,50	63,00
2739.104	Polovičný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	52,50	63,00
<b>Renoir 5000 W Broadlight</b>			
3140.110	RENOIR 5000 W M.O., strieborná reflexná plocha, päťica G38, 5m kábel s 60A vypínačom, ochranná mriežka (3145.100), klapky - 8 listov (2746.200), M.O. konzola (3140.110.40)	1133,33	1360,00
3141.110	RENOIR 5000 W P.O., silver reflector, G38 lamp base, 2 mt. cable, 60 A toggle switch, wire guard (3145.100), eight way barndoor (2746.200), P.O. stirrup (2741.110.40).	1250,00	1500,00
3140.110.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	58,33	70,00
3140.300.40	Oceľová rúrková (M.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N)	58,33	70,00
2741.110.40	(P.O.) konzola s 28,57 mm závesom (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač	162,50	195,00
2741.300.40	(P.O.) konzola s 28,00 mm závesom (D.I.N.)	162,50	195,00
3145.100	Ochranná mriežka	78,33	94,00
2746.200	Klapky - 8 listov	212,50	255,00
2747.100	Vysunutý rám na filtre	95,83	115,00
2747.110	Úchyt na vysunutý rám na filtre	30,00	36,00
2749.100	Sada scrimov - nehrdzavejúca oceľ	275,00	330,00
2749.101	Plný scrim - nehrdzavejúca oceľ	75,83	91,00
2749.102	Plný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	75,83	91,00
2749.103	Polovičný scrim - nehrdzavejúca oceľ	65,83	79,00
2749.104	Polovičný dvoj-scrim - nehrdzavejúca oceľ	65,83	79,00
<b>DE-LUX 2 x 55W</b>			
<b>DMX VERSIONS - standard symmetrical reflectors</b>			
4600.110	DE-LUX 230 V 2x55 M.O. DMX - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s M.O. konzolou, pre 55W žiarivky. ON/OFF a intenzita je ovládaná cez jediný DMX kanál, možnosť ovládania aj priamo na svetle, rám na filtre (4607.100)	904,17	1085,00
4601.110	DE-LUX 230 V 2x55 P.O. DMX - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s P.O. konzolou, pre 55W žiarivky. ON/OFF a intenzita je ovládaná cez jediný DMX kanál, možnosť ovládania aj priamo na svetle, rám na filtre (4607.100)	1004,17	1205,00
<b>DMX VERSIONS - CYCLORAMA - asymmetrical reflectors</b>			
4650.110	CYC DE-LUX 230 V 2x55 M.O. DMX - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s M.O. konzolou, pre 55W žiarivky. ON/OFF a intenzita je ovládaná cez jediný DMX kanál, možnosť ovládania aj priamo na svetle, rám na filtre (4607.100)	1033,33	1240,00
4651.110	CYC DE-LUX 230 V 2x55 P.O. DMX - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s P.O. konzolou, pre 55W žiarivky. ON/OFF a intenzita je ovládaná cez jediný DMX kanál, možnosť ovládania aj priamo na svetle, rám na filtre (4607.100)	1145,83	1375,00
<b>ANALOGUE VERSIONS - standard symmetrical reflectors</b>			
4600.120	DE-LUX 230 V 2x55 M.O. ANALOGUE - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s M.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie priamo na svetle potenciometrom, rám na filtre (4607.100)	708,33	850,00
4601.120	DE-LUX 230 V 2x55 P.O. ANALOGUE - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s P.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie priamo na svetle potenciometrom, rám na filtre (4607.100)	804,17	965,00
<b>ANALOGUE VERSIONS - CYCLORAMA - asymmetrical reflectors</b>			
4650.120	CYC DE-LUX 230 V 2x55 M.O. ANALOGUE - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s M.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie priamo na svetle potenciometrom, rám na filtre (4607.100)	804,17	965,00
4651.120	CYC DE-LUX 230 V 2x55 P.O. ANALOGUE - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s P.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie priamo na svetle potenciometrom, rám na filtre (4607.100)	920,83	1105,00
<b>PHASE CONTROL VERSIONS - standard symmetrical reflectors</b>			
4600.140	DE-LUX 230 V 2x55 M.O. PHASE CONTROL - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s M.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie štandardným stmievačom, rám na filtre (4607.100)	800,00	960,00
4601.140	DE-LUX 230 V 2x55 P.O. PHASE CONTROL - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s P.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie štandardným stmievačom, rám na filtre (4607.100)	900,00	1080,00
<b>PHASE CONTROL VERSIONS - CYCLORAMA - asymmetrical reflectors</b>			
4650.140	CYC DE-LUX 230 V 2x55 M.O. PHASE CONTROL - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s M.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie štandardným stmievačom, rám na filtre (4607.100)	916,67	1100,00
4651.140	CYC DE-LUX 230 V 2x55 P.O. PHASE CONTROL - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s P.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie štandardným stmievačom, rám na filtre (4607.100)	1029,17	1235,00
4605.200	Egg-crate pre DE-LUX 2x55W, 1/4" čierny honeycomb, ÚZKY	76,67	92,00
4605.210	Egg-crate pre DE-LUX 2x55W, 1/2" čierny honeycomb, STREDNÝ	87,50	105,00
4606.200	Klapky - 8 listov pre DE-LUX 2x55W.	170,83	205,00
4607.100	Rám na filtre pre DE-LUX 2 x 55W	42,50	51,00
4600.110.40	(M.O.) konzola s B.S. závesom pre DE-LUX 2 x 55W	58,33	70,00
4601.110.40	(P.O.) konzola s B.S. závesom pre DE-LUX 2 x 55W	162,50	195,00
4601.300.40	(P.O.) konzola s DIN závesom pre DE-LUX 2 x 55W	162,50	195,00
<b>DE-LUX 4 x 55W DMX VERSIONS - standard symmetrical reflectors</b>			
<b>VERSIONS -</b>			
4610.110	DE-LUX 230 V 4x55 M.O. DMX - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s M.O. konzolou, pre 55W žiarivky. ON/OFF a intenzita je ovládaná cez jediný DMX kanál, možnosť ovládania aj priamo na svetle, rám na filtre (4617.100)	1133,33	1360,00
4611.110	DE-LUX 230 V 4x55 P.O. DMX - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s P.O. konzolou, pre 55W žiarivky. ON/OFF a intenzita je ovládaná cez jediný DMX kanál, možnosť ovládania aj priamo na svetle, rám na filtre (4617.100)	1233,33	1480,00
<b>DMX VERSIONS - CYCLORAMA - asymmetrical reflectors</b>			
4660.110	CYC DE-LUX 230 V 4x55 M.O. DMX - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s M.O. konzolou, pre 55W žiarivky. ON/OFF a intenzita je ovládaná cez jediný DMX kanál, možnosť ovládania aj priamo na svetle, rám na filtre (4617.100)	1295,83	1555,00
4661.110	CYC DE-LUX 230 V 4x55 P.O. DMX - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s P.O. konzolou, pre 55W žiarivky. ON/OFF a intenzita je ovládaná cez jediný DMX kanál, možnosť ovládania aj priamo na svetle, rám na filtre (4617.100)	1425,00	1710,00
<b>ANALOGUE VERSIONS - standard symmetrical reflectors</b>			
4610.120	DE-LUX 230 V 4x55 M.O. ANALOGUE - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s M.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie priamo na svetle potenciometrom, rám na filtre (4617.100)	945,83	1135,00
4611.120	DE-LUX 230 V 4x55 P.O. ANALOGUE - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s P.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie priamo na svetle potenciometrom, rám na filtre (4617.100)	1041,67	1250,00
<b>ANALOGUE VERSIONS - CYCLORAMA - asymmetrical reflectors</b>			
4660.120	CYC DE-LUX 230 V 4x55 M.O. ANALOGUE - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s M.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie priamo na svetle potenciometrom, rám na filtre (4617.100)	1075,00	1290,00
4661.120	CYC DE-LUX 230 V 4x55 P.O. ANALOGUE - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s P.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie priamo na svetle potenciometrom, rám na filtre (4617.100)	1187,50	1425,00
<b>PHASE CONTROL VERSIONS - standard symmetrical reflectors</b>			
4610.140	DE-LUX 230 V 4x55 M.O. PHASE CONTROL - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s M.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie štandardným stmievačom, rám na filtre (4617.100)	1041,67	1250,00



Model	VOC b	MOC bez DPH	MOC s DPH
4611.140	DE-LUX 230 V 4x55 P.O. PHASE CONTROL - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s P.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie štandardným stmievačom, rám na filtre (4617.100)	1133,33	1360,00
<b>PHASE CONTROL VERSIONS - CYCLORAMA - asymmetrical reflectors</b>			
4660.140	CYC DE-LUX 230 V 4x55 M.O. PHASE CONTROL - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s M.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie štandardným stmievačom, rám na filtre (4617.100)	1191,67	1430,00
4661.140	CYC DE-LUX 230 V 4x55 P.O. PHASE CONTROL - Podkladové žiarivkové VIDEO osvetlovacie teleso s P.O. konzolou, pre 55W žiarivky. Ovládanie štandardným stmievačom, rám na filtre (4617.100)	1304,17	1565,00
4615.200	Egg-crate pre DE-LUX 4x55W, 1/4" čierny honeycomb, ÚZKY.	100,00	120,00
4615.210	Egg-crate pre DE-LUX 4x55W, 1/2" čierny honeycomb, STREDNÝ.	108,33	130,00
4616.200	Klapky - 8 listov pre DE-LUX 4x55W.	229,17	275,00
4617.100	Rám na filtre pre DE-LUX 4 x 55W	45,00	54,00
4610.110.40	(M.O.) konzola s B.S. závesom pre DE-LUX 4 x 55W	65,83	79,00
4610.300.40	(M.O.) konzola s DIN závesom pre DE-LUX 4 x 55W	65,83	79,00
4611.110.40	P.O. konzola s B.S. závesom pre DE-LUX 4 x 55W	166,67	200,00
4611.300.40	P.O. konzola s DIN závesom pre DE-LUX 4 x 55W	166,67	200,00
<b>DE-LUX 6 x 55W DMX VERSIONS - standard symmetrical reflectors</b>			
4630.110	DE-LUX 230V 6x55W (tot. 330W) M.O. DMX - základný žiarivkový reflektor - Vysoko výkonný symetrický reflektor - konzola - pre 6 kompaktných fluoresenčných žiariviek 55W - 2G11 (nie sú súčasťou). - XLR 5 Pin IN-OUT konektory na paneli - POWERCON 20A IN-OUT konektory na paneli - 3m. el. kábel: na jednej strane POWERCON 20A NAC3FCA - ON/OFF vypínač - ovládanie intenzity cez jeden DMX kanál - možnosť manuálneho nastavenia - rám na filtre (4637.100) DMX káble nie je priložený	1450,00	1740,00
4631.110	DE-LUX 230V 6x55W (tot. 330W) P.O. DMX - základný žiarivkový reflektor - Vysoko výkonný symetrický reflektor - konzola - pre 6 kompaktných fluoresenčných žiariviek 55W - 2G11 (nie sú súčasťou). - XLR 5 Pin IN-OUT konektory na paneli - POWERCON 20A IN-OUT konektory na paneli - 3m. el. kábel: na jednej strane POWERCON 20A NAC3FCA - ON/OFF vypínač - ovládanie intenzity cez jeden DMX kanál - možnosť manuálneho nastavenia - rám na filtre (4637.100) DMX káble nie je priložený	1558,33	1870,00
<b>DE-LUX 6 x 55W ANALOGUE VERSIONS - standard symmetrical reflectors</b>			
4630.120	DE-LUX 230V 6x55W (tot. 330W) M.O. ANALOGUE - základný žiarivkový reflektor - Vysoko výkonný symetrický reflektor - konzola - pre 6 kompaktných fluoresenčných žiariviek 55W - 2G11 (nie sú súčasťou). - POWERCON 20A IN-OUT konektory na paneli - 3m. el. kábel: na jednej strane POWERCON 20A NAC3FCA - ON/OFF vypínač - možnosť manuálneho nastavenia - rám na filtre (4637.100)	1250,00	1500,00
4631.120	DE-LUX 230V 6x55W (tot. 330W) P.O. ANALOGUE - základný žiarivkový reflektor - Vysoko výkonný symetrický reflektor - konzola - pre 6 kompaktných fluoresenčných žiariviek 55W - 2G11 (nie sú súčasťou). - POWERCON 20A IN-OUT konektory na paneli - 3m. el. kábel: na jednej strane POWERCON 20A NAC3FCA - ON/OFF vypínač - možnosť manuálneho nastavenia - rám na filtre (4637.100)	1366,67	1640,00
<b>DE-LUX 6 x 55W PHASE CONTROL VERSIONS - standard symmetrical reflectors</b>			
4630.140	DE-LUX 230V 6x55W (tot. 330W) M.O. PHASE CONTROL - základný žiarivkový reflektor - Vysoko výkonný symetrický reflektor - konzola - pre 6 kompaktných fluoresenčných žiariviek 55W - 2G11 (nie sú súčasťou). - POWERCON 20A IN-OUT konektory na paneli - 3m. el. kábel: na jednej strane POWERCON 20A NAC3FCA - ON/OFF vypínač - možnosť manuálneho nastavenia (FPC = Forward Phase Control) - rám na filtre (4637.100)	1354,17	1625,00
4631.140	DE-LUX 230V 6x55W (tot. 330W) P.O. PHASE CONTROL - základný žiarivkový reflektor - Vysoko výkonný symetrický reflektor - konzola - pre 6 kompaktných fluoresenčných žiariviek 55W - 2G11 (nie sú súčasťou). - POWERCON 20A IN-OUT konektory na paneli - 3m. el. kábel: na jednej strane POWERCON 20A NAC3FCA - ON/OFF vypínač - možnosť manuálneho nastavenia (FPC = Forward Phase Control), - rám na filtre (4637.100)	1470,83	1765,00
<b>C.D. 15 F - 150W Fresnel</b>			
3410.110 (230 V)	"C.D. 15 F", M.O. Fresnel bodový reflektor pre 150 W CDM-T žiarivkový reflektor: - 150 mm. šošovka, - 3 m. el. kábel, - hlavný vypínač, - G12 päťica, - poistné lanko(315.310), - M.O. konzoly(370.110.40), - klapka (316.100), - rám na filtre (317.100), - integrovaný zdroj (for 230V)	933,33	1120,00
<b>TINTORETTO DMX 4 x 58W</b>			
<b>DMX VERZIA - štandardný symetrický BIELY reflektor</b>			
4770.110	TINTORETTO 230 V 4x58W DMX Farebné podsvietenie pre for Cyclorama (zmena farieb additive colour sintex), 4 lineárne žiarivky dĺžky 1,5 m. 58W, Ø 26 mm. (žiarivky nie sú súčasťou), Obsahuje: - Integrovaná DMX karta s 3 digit DMX kanálmi manuálna adresa, samo testovacia/diagnostická funkcia, 1 x Zelená LED (signalizuje prítomnosť DMX signálu) a 1 x červená LED (signalizuje funkciu zariadenia), 1 x poistka. - zap/vyp a kontrola intenzity cez 4 DMX kanály (1 kanál na lampu), - POWERCON IN & OUT konektory na paneli 20A, - XLR IN & OUT konektory na paneli, - Extrudovaný hliníkový rám - Biely reflektor pre široký vyžarovací uhol a prekryvanie jednotlivých farieb - Predný rám (poistné lanko).	1079,17	1295,00
<b>DE SISTI DROP ARMS</b>			

Model	VOC b	MOC bez DPH	MOC s DPH
8200.106	DE SISTI TELESCOPIC DROP ARM - Minimálna výška 45 cm. - Maximálna výška 62 cm. - Maximálne zaťaženie 50 kg. - 28,57 mm záves (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač - 29 mm. úchyt (píjmač) s rotačným zámkom a bezpečnostným PINom.	104,17	125,00
8200.112	DE SISTI TELESCOPIC DROP ARM - Minimálna výška 72 cm. - Maximálna výška 122 cm. - Maximálne zaťaženie 50 kg. - 28,57 mm záves (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač - 29 mm. úchyt (píjmač) s rotačným zámkom a bezpečnostným PINom.	108,33	130,00
8200.120	DE SISTI TELESCOPIC DROP ARM - Minimálna výška 125 cm. - Maximálna výška 202 cm. - Maximálne zaťaženie 50 kg. - 28,57 mm záves (B.S. 1 1/8"), s prípravkom na uchytenie na "C" upínač - 29 mm. úchyt (píjmač) s rotačným zámkom a bezpečnostným PINom.	116,67	140,00
<b>VOZÍKY, "C" UPÍNAČE A BEZPEČNOSTNÉ VIAZACIE, VEŠACIE PRÍSLUŠENSTVO</b>			
8101.100	Bubnový zberač pre kruhové hadice do 52 mm (2") priemeru, obsahuje: - brzdu, B.S. úchyt s rotačným zámkom, Bezpečnostný PIN zo závlačkou.	133,33	160,00
91.200	Mosadzný "C" upínač na upevňovanie reflektorov alebo na vešanie na rúrky priemeru 52 mm. (2"), s bezpečnostným PINom (bez adaptérov)	51,67	62,00
20.100	Bezpečnostný kábel 0,8m, priemer 4 mm, oceľové lano.	8,33	10,00
<b>"D" KOLAJOVÝ SYSTÉM</b>			
<b>LINEÁRNE "D" KOLAJOVÉ ČASTI</b>			
8201.101	"D" KOLAJOVÝ Obalená Alu lineárna koľajová časť dĺžky 1 meter.	50,00	60,00
8201.102	"D" KOLAJOVÝ Obalená Alu lineárna koľajová časť dĺžky 2 metre.	87,50	105,00
8201.103	"D" KOLAJOVÝ Obalená Alu lineárna koľajová časť dĺžky 3 metre.	120,83	145,00
8201.104	"D" KOLAJOVÝ Obalená Alu lineárna koľajová časť dĺžky 4 metre.	162,50	195,00
8201.105	"D" KOLAJOVÝ Obalená Alu lineárna koľajová časť dĺžky 5 metrov.	200,00	240,00
8201.106	"D" KOLAJOVÝ Obalená Alu lineárna koľajová časť dĺžky 6 metrov.	237,50	285,00
<b>"D" KOLAJOVÉ KRIŽOVATKY</b>			
8202.200	"D" KOLAJOVÁ KRIŽOVATKA "6 OTVOROV", upravená na spájanie lineárnych koľajových sekcií, použiteľná v akejkoľvek pozícii (nie je potrebné mať túto jednotku pod závesom). Balenie obsahuje nevyhnutné matice, skrutky a podložky.	20,83	25,00
<b>"D" KOLAJOVÉ UKONČENIE</b>			
8203.100	"D" KOLAJOVÉ UKONČENIE, Balenie obsahuje nevyhnutné matice, skrutky a podložky.	9,17	11,00
<b>"D" KOLAJOVÉ STROPNÉ ÚCHYTY</b>			
8205.100	"D" KOLAJOVÝ STROPNÝ ÚCHYT na priame uchytenie do stropu. Balenie obsahuje nevyhnutné matice, skrutky a podložky.	26,67	32,00
8205.200	SADA 2 KOTIEV DO BETÓNU NA UPEVNENIE KOLAJOVÝCH úchyto do stropu s nosnosťou 50 kg. Balenie obsahuje nevyhnutné matice, skrutky a podložky.	11,67	14,00
8206.100	SADA 2 UPÍNAČOV na upevnenie "D" koľaje do príslušnej pätky v "D" koľajovom systéme. Balenie obsahuje nevyhnutné matice, skrutky a podložky.	16,67	20,00
8205.KIT	"D" KOLAJOVÝ ÚCHYT DO BETÓNOVÝCH STROPOV sada obsahuje Mod: 8205.100+8205.200+8206.100	59,17	71,00
<b>"D" KOLAJOVÉ VOZÍKY</b>			
8103.100	"D" KOLAJOVÝ DEMONTOVATEĽNÝ VOZÍK Balenie obsahuje: B.S. úchyt (29 mm) s rotačným zámkom, P.O. brzda, bezpečnostný PIN zo závlačkou, odnímateľný bok na pohodlné založenie vozíka v ktoromkoľvek bode, kompatibilný IPE 80 štandardný "I" trám.	100,00	120,00
8104.100	"D" RAIL DOUBLE SWIVELLING TROLLEY - for Tracking and swivelling facility of "D" RAIL or IPE 80 sections (2 double trolleys each section) under 2 upper "D" RAIL or IPE 80 sections. - TOP & BOTTOM Trolleys are equipped with a pole operated brake.	145,83	175,00
<b>"CYCLO TRACK" SYSTÉM</b>			
CYCLO-TRACK CT70 (odporúčané pre výšku väčšiu ako 3,5 metra)			
<b>LINEÁRNE KOLAJOVÉ SEKcie</b>			
9055.001.00.001	CT70 Obalená Alu lineárna koľajová časť dĺžky 6 metrov.	237,50	285,00
9055.001.00.002	CT70 Obalená Alu lineárna koľajová časť dĺžky 3 metre.	120,83	145,00
9055.001.00.003	CT70 Obalená Alu lineárna koľajová časť dĺžky 2,5 metra.	104,17	125,00
9055.001.00.004	CT70 Obalená Alu lineárna koľajová časť dĺžky 2 metre.	87,50	105,00
9055.001.00.005	CT70 Obalená Alu lineárna koľajová časť dĺžky 1,5 metra.	68,33	82,00
9055.001.00.006	CT70 Obalená Alu lineárna koľajová časť dĺžky 1 meter.	50,00	60,00
<b>90° ROHOVÉ SEKcie: pri použití paralelných koľají bude odstup vnútornej osi 145 mm.</b>			
9055.001.01.003	CT70 90° polomer 3m rohová sekcia s 0,5m rovnými úsekmi na koncoch	862,50	1035,00
9055.001.01.004	CT70 90° polomer 2,855m rohová sekcia s 0,5m rovnými úsekmi na koncoch	862,50	1035,00
9055.001.01.002	CT70 90° polomer 2m rohová sekcia s 0,5m rovnými úsekmi na koncoch	783,33	940,00
9055.001.01.005	CT70 90° polomer 1,855m rohová sekcia s 0,5m rovnými úsekmi na koncoch	783,33	940,00
9055.001.01.001	CT70 90° polomer 1m rohová sekcia s 0,5m rovnými úsekmi na koncoch	633,33	760,00
9055.001.01.006	CT70 90° polomer 0,855m rohová sekcia s 0,5m rovnými úsekmi na koncoch	633,33	760,00
<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>			
9055.002.00.001	CT 70 koľajová križovatková sada	31,67	38,00
9055.002.00.002	CT 70 ukončenie	10,00	12,00
9055.002.00.003	CT 70 "T" skrutka na stropné uchytenie (HS38/17)	4,17	5,00
C110.015.02.000	CT 70 koľajová príruha na stropné uchytenie IPE80, IPE 100 alebo "D" koľaj.	47,50	57,00
C110.014.02.000	CT 70 dvojité príruha na stropné uchytenie IPE80, IPE 100 alebo "D" koľaj.	50,00	60,00
C110.016.02.000	CT 70 trojitá príruha na stropné uchytenie IPE80, IPE 100 alebo "D" koľaj.	53,33	64,00
C100.100	CT70 Cyc plátnový vozík (1 každých 30 cm) s guľčkovými ložiskami.	14,17	17,00
<b>LED MAGIS</b>			
LT300.150	LED MAGIS 40W - Tungsten CCT, M.O. Fresnelový reflektor: - 120 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 40W LED s Tungsten vyvážením korelovaná teplota farieb (CCT) - M.O. konzola s 16 mm. socket Mod. 3400.100.40, - klapka 4-listová Mod. 306.100 - rám na filtre Mod. 307.100 DMX káble nie je priložený, musíte objednať samostatne	na dotaz	na dotaz

Model	VOC b	MOC bez DPH	MOC s DPH
LD300.150	LED MAGIS 40W - Denné svetlo CCT, M.O. Fresnelový reflektor: - 120 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 40W LED s Tungsten vyvážením korelovaná teplota farieb (CCT) - M.O. konzola s 16 mm. socket Mod. 3400.100.40, - klapka 4-listová Mod. 306.100 - rám na filtre Mod. 307.100 DMX káble nie je priložený, musíte objednať samostatne	na dotaz	na dotaz
<b>LED LEONARDO 90W</b>			
LT310.110	LED LEONARDO 90W - Tungsten CCT, M.O. Fresnelový reflektor: - 150 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 90W LED s Tungsten vyvážením, korelovaná teplota farieb (CCT) - klapka 4-listová Mod. 316.100 - rám na farby Mod. 317.100 - M.O. konzola Mod. 310.110.40 DMX káble nie je priložený, potrebné objednať samostatne	na dotaz	na dotaz
LT311.110	LED LEONARDO 90W - Tungsten CCT, P.O., Fresnelový reflektor: - 150 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 90W LED s Tungsten vyvážením, korelovaná teplota farieb (CCT) - klapka 4-listová Mod. 316.100 - rám na farby Mod. 317.100 - P.O. konzola Mod. 311.110.40 DMX káble nie je priložený, potrebné objednať samostatne	na dotaz	na dotaz
LD310.110	LED LEONARDO 90W - Daylight CCT, M.O. Fresnelový reflektor: - 150 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 90W LED s Tungsten vyvážením, korelovaná teplota farieb (CCT) - klapka 4-listová Mod. 316.100 - rám na farby Mod. 317.100 - M.O. konzola Mod. 310.110.40 DMX káble nie je priložený, potrebné objednať samostatne	na dotaz	na dotaz
LD311.110	LED LEONARDO 90W - Daylight CCT, P.O., Fresnelový reflektor: - 150 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 90W LED s Tungsten vyvážením, korelovaná teplota farieb (CCT) - klapka 4-listová Mod. 316.100 - rám na farby Mod. 317.100 - P.O. konzola Mod. 311.110.40 DMX káble nie je priložený, potrebné objednať samostatne	na dotaz	na dotaz
<b>LED LEONARDO 120W</b>			
LT320.110	LED LEONARDO 120W - Tungsten CCT, M.O. Fresnelový reflektor: - 250 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 120W LED s Tungsten vyvážením, korelovaná teplota farieb (CCT) - klapka 4-listová Mod. 326.100 - rám na farby Mod. 327.100 - M.O. konzola Mod. 320.110.40 DMX káble nie je priložený, potrebné objednať samostatne	na dotaz	na dotaz
LT321.110	LED LEONARDO 120W - Tungsten CCT, P.O. Fresnelový reflektor: - 250 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 120W LED s Tungsten vyvážením, korelovaná teplota farieb (CCT) - klapka 4-listová Mod. 326.100 - rám na farby Mod. 327.100 - P.O. konzola Mod. 321.110.40 DMX káble nie je priložený, potrebné objednať samostatne	na dotaz	na dotaz
LD320.110	LED LEONARDO 120W - Daylight CCT, M.O. Fresnelový reflektor: - 250 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 120W LED s Tungsten vyvážením, korelovaná teplota farieb (CCT) - klapka 4-listová Mod. 326.100 - rám na farby Mod. 327.100 - M.O. konzola Mod. 320.110.40 DMX káble nie je priložený, potrebné objednať samostatne	na dotaz	na dotaz
LD321.110	LED LEONARDO 120W - Daylight CCT, P.O. Fresnelový reflektor: - 250 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 120W LED s Tungsten vyvážením, korelovaná teplota farieb (CCT) - klapka 4-listová Mod. 326.100 - rám na farby Mod. 327.100 - P.O. konzola Mod. 321.110.40 DMX káble nie je priložený, potrebné objednať samostatne	na dotaz	na dotaz
<b>LED LEONARDO PICCOLO 120W</b>			

Model	VOC b	MOC bez DPH	MOC s DPH
<b>LT370.110</b> LED LEONARDO PICCOLO 120W - Tungsten CCT, M.O. Fresnelový reflektor: - 150 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 120W LED s Tungsten vyvážením, korelovaná teplota farieb (CCT) - klapka 4-listová Mod. 316.110 - rám na farby Mod. 317.100 - M.O. konzola Mod. 370.110.40 DMX káble nie je priložený, potrebné objednať samostatne		na dotaz	na dotaz
<b>LT371.110</b> LED LEONARDO PICCOLO 120W - Tungsten CCT, P.O. Fresnelový reflektor: - 150 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 120W LED s Tungsten vyvážením, korelovaná teplota farieb (CCT) - klapka 4-listová Mod. 316.110 - rám na farby Mod. 317.100 - P.O. konzola Mod. 371.110.40 DMX káble nie je priložený, potrebné objednať samostatne		na dotaz	na dotaz
<b>LD370.110</b> LED LEONARDO PICCOLO 120W - Daylight CCT, M.O. Fresnelový reflektor: - 150 mm. priemer Fresnelová šošovka - Zdroj 120-230-240V 50/60Hz riadený cez DMX . - 3 m el. kábel - XLR 5 Pin DMX IN & OUT s konektormi na paneli - 120W LED s Tungsten vyvážením, korelovaná teplota farieb (CCT) - klapka 4-listová Mod. 316.110 - rám na farby Mod. 317.100 - M.O. konzola Mod. 370.110.40 DMX káble nie je priložený, potrebné objednať samostatne		na dotaz	na dotaz
<b>LD371.110</b> LED LEONARDO PICCOLO 120W - Daylight CCT, P.O. Fresnel Spotlight including: - 150 mm. diameter Fresnel lens - Built In Universal Power Supply 120-230-240V 50/60Hz DMX controlled. - 3 mt. power cable with bare ends. - XLR 5 Pin DMX IN & OUT PANEL MOUNTED CONNECTORS. - 120W LED with Daylight Balanced Correlated Color Temperature (CCT) - 4 leaf barndoor Mod. 316.110 - colour frame Mod. 317.100 - P.O. stirrup Mod. 371.110.40 DMX cable is not included, to be ordered separately		na dotaz	na dotaz
<b>LED RETROFITS pre DE SISTI TUNGSTEN FRESNELS</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leonardo 1 kW</li> <li>- Leonardo 2kW</li> <li>- Leonardo Multipower</li> <li>- Leonardo 2 kW Piccolo</li> <li>- Leonardo Multipower Piccolo</li> </ul>			
<b>"EZ-4S"...Easy 4 Screws</b> Máte už zakúpené 1kW alebo 2kW De Sisti Leonardo reflektor? Teraz môžete koverotvať Váš reflektor na LED fresnel reflektor s vysokou účinnosťou za pár minút. EZ-4S je prvý LED retrofit kit na trhu. Pre výmenu je potrebné odmontovať vrchné 4 skrutky. EZ-4S obsahuje vrchný kryt s namontovaným LED systémom. EZ-4S nepotrebuje žiadne ďalšie prepojenie alebo mechanické uchytenie. EZ-4S je normálne ovládaná pomocou Manual FOCUS KNOBS.....v prípade DE SISTI PO Tungsten Fixture retrofit, bude potrebné odmontovať P.O. BELL CUP zaostrovania na spodu z Tungsten Fixture a namontovať ho na LED RETROFIT BOX, na miesto predného Manual gombíka.			
<b>LED RETROFITS PRE DE SISTI TUNGSTEN FRESNELS LEONARDO 1 kW</b>			
<b>LT310RF</b> EZ-4S LED RETROFIT 90W Tungsten CCT, M.O. Pre LEONARDO 1 kW Tungsten Fresnel Spotlight obsahuje: - Bottom BOX s 90W LED Tungsten vyváženým korelovaním teploty farby (CCT) a MO zaostrovaním		na dotaz	na dotaz
<b>LD310RF</b> EZ-4S LED RETROFIT 90W Daylight CCT, M.O. Pre LEONARDO 1 kW Tungsten Fresnel Spotlight obsahuje: - Bottom BOX s 90W LED Tungsten vyváženým korelovaním teploty farby (CCT) a MO zaostrovaním		na dotaz	na dotaz
<b>LED RETROFITS PRE DE SISTI TUNGSTEN FRESNELS LEONARDO 2 kW or MULTIPOWER</b>			
<b>LT320RF</b> EZ-4S LED RETROFIT 120W Tungsten CCT, M.O. Pre LEONARDO 2 kW alebo MULTIPOWER Tungsten Fresnel Spotlight obsahuje: - Bottom BOX s 120W LED Tungsten vyváženým korelovaním teploty farby (CCT) a MO zaostrovaním		na dotaz	na dotaz
<b>LD320RF</b> EZ-4S LED RETROFIT 120W Daylight CCT, M.O. Pre LEONARDO 2 kW alebo MULTIPOWER Tungsten Fresnel Spotlight obsahuje: - Bottom BOX s 120W LED Tungsten vyváženým korelovaním teploty farby (CCT) a MO zaostrovaním		na dotaz	na dotaz
<b>LED RETROFITS PRE DE SISTI TUNGSTEN FRESNELS LEONARDO PICCOLO 2 kW</b>			
<b>LT370RF</b> EZ-4S LED RETROFIT 120W Tungsten CCT, M.O. Pre LEONARDO PICCOLO 2 kW Tungsten Fresnel Spotlight obsahuje: - Bottom BOX s 120W LED Tungsten vyváženým korelovaním teploty farby (CCT) a MO zaostrovaním		na dotaz	na dotaz
<b>LD370RF</b> EZ-4S LED RETROFIT 120W Daylight CCT, M.O. For LEONARDO PICCOLO 2 kW Tungsten Fresnel Spotlight including: - Bottom BOX s 120W LED Tungsten vyváženým korelovaním teploty farby (CCT) a MO zaostrovaním		na dotaz	na dotaz